Zubehör / Ersatzteile

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 200 WS 0,7 LÄNGE 0,5M

Artikelnummer	Type	Winkel	DM 1
11LFBR02000705	LFBR Glattrohr	–	200 mm

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen.**
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge **von 2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7** mm und **0,9 mm** erhältlich **(höhere Wandstärken auf Anfrage!).**



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00200	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 200; verzinkt
11LFBB020090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBB020060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBB020045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBB020030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 200 MM, VERZ.
11LFBRC02000100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/100 mm
11LFBRC02000125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/125 mm
11LFBRC02000160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 200/160 mm
11LFBTVE02000200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,
11LFBTVD02000200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 200/200/200 mm,
11LFBDS00200	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 200 mm, Systembördel
11LFBSK0200	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 200 mm,

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos