Zubehör / Ersatzteile

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 225 WS 0,7 LÄNGE 2M

Artikelnummer	Type	Winkel	DM 1
11LFBR0225072	LFBR Glattrohr	–	225 mm

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen.**
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge **von 2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7** mm und **0,9 mm** erhältlich **(höhere Wandstärken auf Anfrage!)**.



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00225	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 225; verzinkt
11LFBB022590	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022560	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022545	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022530	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022515	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBRC02250100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/100 mm
11LFBRC02250125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/125 mm
11LFBRC02250160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/160 mm
11LFBRC02250200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/200 mm
11LFBTVE02250225	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,
11LFBTVD02250225	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,
11LFBDS00225	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 225 mm, Systembördel
11LFBSK0225	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 225 mm,

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos