Zubehör / Ersatzteile

REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT

NW 630/400; zentr.; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11RCFU630400	RCFU/RCFLU	Reduktionen	–

Merkmale

- **Kurze Installationslänge:** 198 mm mit 45° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 630 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 400 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	630 mm
Höhe	630 mm

Gewicht (kg)

Netto	2,72 kg
Brutto	2,72 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0630083	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0630086	SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0630	NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11MF0630	MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0630	ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11BFU063015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt
11BFU063030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt
11BFU063045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt
11BFU063060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt
11BFU063090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TSTCU06300200	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut
11TSTCU06300250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut
11TSTCU06300315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut
11TSTCU06300355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut
11TSTCU06300400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut
11TSTCU06300450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut
11TSTCU06300500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut
11TSTCU06300560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut
11TSTCU06300630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut
11TCPU400160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert
11TCPU400200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert
11TCPU400250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert
11TCPU400315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert
11TCPU400400	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert
11TCU04000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert
11TCU06300200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert
11TCU06300250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert
11TCU06300315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert
11TCU06300355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert
11TCU06300400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert
11TCU06300450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU06300500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert
11TCU06300560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert
11TCU06300630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert
11TVU04000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut
11TVU04000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut
11TVU04000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut
11TVU04000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut
11TVU04000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut
11TVU04000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut
11TVU04000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut
11TVU06300315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut
11TVU06300355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut
11TVU06300400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut
11TVU06300450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut
11TVU06300500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut
11TVU06300560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut
11TVU06300630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XCPU630200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200
11XCPU630250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250
11XCPU630315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315
11XCPU630400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400
11XCU06300355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355
11XCU06300450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450
11XCU06300500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500
11XCU06300560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560
11XCU06300630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400
11XVU06300315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315
11XVU06300355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355
11XVU06300400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400
11XVU06300450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450
11XVU06300500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500
11XVU06300560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560
11XVU06300630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11AB0630	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11ABU0630	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AGU0630	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11AVU0630	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILRU0630	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILU0630	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11ILVU0630	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPF0630	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0630	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0630	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESU0630	ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt
11ESUKO0400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0630	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DF0630	DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DSU0630	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11DTU0630	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11FL0630	FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF063	ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF063	ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10092783	02/2025
Datenblatt (484 KB)	10202781	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092742	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos