Zubehör / Ersatzteile

REDUKTION SAFE RLU VERZINKT

NW 160/80; exzentr.; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11RLU01600080	–	–	–

Merkmale

- **Lange Installationslänge:** 140 mm mit 35° Winkel
- **Rohranschluss:** Ø 160 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 80 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0080053	SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0080056	SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0160056	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0080	NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0160	NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0080	MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke
11MF0160	MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke
11RSG0080	ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0160	ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage
11BU008015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt
11BU008030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt
11BU008045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt
11BU008060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt
11BU008090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt
11BU016015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt
11BU016030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt
11BU016045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU016060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt
11BU016090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt
11BKMU08090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst
11BKMU16090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU08090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D
11BKU16090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D
11PSU080080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 80/80; gepresst
11PSU160080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst
11PSU160100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst
11PSU160125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst
11PSU160160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst
11TCPU080080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert
11TCPU160080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert
11TCPU160100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert
11TCPU160125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert
11TCPU160160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert
11TVU00800080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 80/80; gebaut
11TVU01600080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut
11TVU01600100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut
11TVU01600125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut
11TVU01600160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut
11XCPU080080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 80/80
11XCPU160080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80
11XCPU160100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100
11XCPU160125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125
11XCPU160160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160
11XVU01600080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80
11XVU01600100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100
11XVU01600125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125
11XVU01600160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160
11AB0080	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80
11AB0160	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160
11ABU0080	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt
11ABU0160	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt
11AGU0080	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt
11AGU0160	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AVU0080	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt
11AVU0160	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt
11ILRU0080	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt
11ILRU0160	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt
11ILU0080	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt
11ILU0160	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt
11ILVU0080	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt
11ILVU0160	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt
11EPF0080	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke
11EPF0160	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke
11EPFH0080	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0160	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0080	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0160	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0160	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff
11ESU0080	ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt
11ESU0160	ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt
11ESUKO0160	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0160	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt
11SRC080	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80
11SRC160	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160
11DF0160	DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0080	DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech
11DH0160	DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0080	DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0160	DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0080	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 80
11DSU0160	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160
11DTU0080	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 80 ohne Motor
11DTU0160	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor
11FL0080	FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.
11FL0160	FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.
11ILVRU160	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt
11VHL0160	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Prospekt SAFE (3 MB)	10203120	02/2025
Technisches Datenblatt (168 KB)	10203121	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos