

Mechanisches Zubehör

E-HEIZREGISTER 400V

REH 160; 5,00kW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01REH16050	–	–

Merkmale

- Für den Anschluss an Standardrohre.
- Aus aluzinkbeschichtetem Stahlblech, Heizspirale aus Edelstahl
- Ein Regelungsmöglichkeiten mit Raumthermostat, Pulser oder TTC
- Die Austrittstemperatur des Heizregisters darf 40°C nicht überschreiten!
- Ein vertikaler oder horizontaler Einbau des REH ist möglich
- Eine horizontale Montage darf nur mit Anschlusskasten nach oben oder in einem Winkel von 90° zur Seite erfolgen, nie nach unten!
- Spannung: 400 V 2~



Der Mindestvolumenstrom basiert auf einer Mindestluftgeschwindigkeit von 1,5 m/s.

Sicherheitshinweise:

Die Heizelemente dürfen erst eingeschaltet werden, wenn der vorgesehene Luftdurchsatz erreicht ist. Sie müssen sich außer Betrieb setzen, wenn die Gebläseleistung sich unzulässig reduziert oder ausfällt. Außerdem sind zwei voneinander unabhängige Temperaturbegrenzer vorzusehen, die eine Überschreitung der zulässigen Temperaturen im Luftkanal verhindern. Es dürfen keine Änderungen bzw. Manipulationen an diesen Produkten vorgenommen werden. Der Anschluss darf nur von befugten Fachkräften durchgeführt werden!

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10202080	07/2024