

Mechanisches Zubehör

REGLER 5-STUFIG R-DT 4 KT

400 V / 50 Hz, max.4 A

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	07RDT4KT	–	–

Merkmale

- Drehzahlsteuerung eines oder mehrerer spannungssteuerbarer 3~ Ventilatoren
- **Netzspannung:** 3~ 400 V, 50/60 Hz
- **Ausgang:** 95 - 145 - 190 - 240 - 400 V
- Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten
- Freigabe (Ein/Aus) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (z. B. Raumthermostat)
- Abschaltung mit Verriegelung über potentialfreien Kontakt (z. B. für Frostschutzthermostat)
- Eingebaute Betriebsmeldeleuchte
- Nach Netzausfall automatische Wiedereinschaltung
- **Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:** Potentialfreier Wechsler und 230 V geschaltet (z. B. zur Steuerung von Klappenstellmotoren)
- **Max. Umgebungstemperatur:** + 40° C



Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10202332	07/2024