

Elektrisches Zubehör

KS-SAUGNISCHE 125

1x 125MF/1x KomFlex Oval

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	08KSN125OV	–	–

Merkmale

Geeignet für Ziegel, Holz- oder Trockenbau und in der Zwischendecke.
Der Einbau in Beton ist in Kombination mit dem KS-Schalungsring 08KSR125 möglich

■ **Material:** Lebensmittelechter Kunststoff

Luftanschlüsse:

- 1x KomFlex« Oval, mit Zugsicherung
- 1x Ø 125 mm MF (auch für 08KSR125, 08KSV125)
- **Abmessungen B x H x L:** 174 x 95 176 mm
- **Gewicht:** ca. 0,12



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	176 mm	Netto	0,12 kg
Breite	174 mm		
Höhe	95 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08KSR125	KS-SCHALUNGSRING 125 für KS-System 125
08KSV125	KS-VERLÄNGERUNG 125 für KS-Saugnische 125; L=125
08KSAOV275	KS-ÜBERGANG KOMFLEX OV/2x75 1x KomFlex Oval/2x KomFlex75
11SKL125	ABDECKKAPPE NW 125 Kunststoff
08KOMFLEX75W	ZWEISCHICHTIGES WELLROHR 75 IDxAD 63x75; PE weiß; L=50 m
08DRKF75	DICHTRING KOMFLEX 75 Material: TPU schwarz
08KOMFLEXOV132	ZWEISCHICHTIGES WELLROHR OV BxH 132x52; PE blau; L=20 m
08DRKF90	DICHTRING KOMFLEX 90 U. OVAL Material: TPU schwarz

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (10 MB)	10207716	10/2026
Technische Daten (1,5 MB)	WF00012025	05/2025
Ausschreibungstext (24 KB)	WF00015094	05/2025
Hygienezertifikat	WF00019929	06/2026