

Elektrisches Zubehör

# ABLUFTVENTIL KSO-V STAHL

NW 125; RAL 9003

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 10KSOV12503   | –         | –            |

## Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Luftvolumenstrom** bei 25 dB(A): 126 m³/h
- **Gewicht:** 0,35 kg
- Ventilkörper mit Schaumstoffdichtung
- zusätzlich ist der Ventilkonus mit Mineralwolle gefüllt, eignet sich besonders für Räume, in denen hohe Anforderungen an den Telefonieschall zwischen den Räumen gestellt werden
- einfache Montage durch Verdrehen am **Einbaurahmen (KKL)**
- die Luftmengenregulierung erfolgt durch Verdrehen des Ventiltellers
- Zusätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** direkt am Ventil montiert werden
- Der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** ausgefüllt
- **Standardfarbe:** RAL 9003 pulverbeschichtet



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 10KKL125      | EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50            |
| 10DBL125      | SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 125; für KSO-V         |
| 11SR0125053   | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M                 |
| 11SR0125056   | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M                 |
| 08SNG12526275 | SAUGNISCHE GERADE SNG KUNST 125MF/2x75; Zugsicherung |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (7 MB)    | 10101126 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (60 kB) | 10093388 | 06/2025 |