

Elektrisches Zubehör

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 125 WS 0,7 LÄNGE 0,5M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR01250705	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00125	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 125; verzinkt
11LFBB012590	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012560	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012545	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012530	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBB012515	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 125 MM, VERZ.
11LFBRC01250100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 125/100 mm
11LFBTV01250125	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 125/125/125 mm,
11LFBTV01250125	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 125/125/125 mm,
11LFBDS00125	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 125 mm, Systembördel
11LFBKS0125	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 125 mm,