

Elektrisches Zubehör

ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 250/200; mit PSU montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TCPU250200	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	306 mm
Breite	250 mm
Höhe	325 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,78 kg
Brutto	1,78 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0200063	SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0200066	SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0200	NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0200	MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11RSG0200	ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11BU020015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU020030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt
11BU020045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt
11BU020060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt
11BU020090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11RCFU200100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst
11RCFU200125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst
11RCFU200160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst
11RCFU250125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCFU250160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCFU250200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCU200100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst
11RCU200125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst
11RCU200160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst
11RCU250125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCU250160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCU250200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCLU02000080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut
11RCLU02500080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut
11RCLU02500100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut
11RFLU02000080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU02000100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut
11RFLU02000125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut
11RFLU02000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut
11RFLU02500100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzent.; gebaut
11RFLU02500125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzent.; gebaut
11RFLU02500160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzent.; gebaut
11RFLU02500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzent.; gebaut
11RLU02000080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzent.; gebaut
11RLU02000100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut
11RLU02000125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut
11RLU02000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RLU02500100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RLU02500125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RLU02500160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RLU02500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11PSU200080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst
11PSU200100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst
11PSU200125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst
11PSU200160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst
11PSU200200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11XCPU200080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80
11XCPU200100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100
11XCPU200125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125
11XCPU200160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160
11XCPU200200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200
11XCPU250080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80
11XCPU250100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100
11XCPU250125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125
11XCPU250160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160
11XCPU250200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200
11XCPU250250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250
11XVU0200080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80
11XVU02000100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100
11XVU02000125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125
11XVU02000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160
11XVU02000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200
11XVU02500100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100
11XVU02500125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125
11XVU02500160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160
11XVU02500200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200
11XVU02500250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250

Artikel-Nr.	Beschreibung
11AB0200	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11ABU0200	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11AGU0200	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AVU0200	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11ILRU0200	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILU0200	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILVU0200	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11EPF0200	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPFH0200	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00200	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK00250	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0200	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0200	ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESUK00200	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0200	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt
11SRC200	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11DF0200	DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0200	DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0200	DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DSU0200	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DTU0200	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11FL0200	FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11VHL0200	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11AF020	ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF020	ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045927	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092246	08/2024