Überströmelemente

BRANDSCHUTZSTUTZEN BST-E

FLI(ho)90; DN 79; Aluminium

Artikelnummer	Ausführung	TYPE	Klassifizierung
09BSTEFLI90DN079	Brandschutzstutzen	BST-E	FLI(ho)90

Merkmale



- Einschub-Brandschutzstutzen FLI90 **für Lüftungsleitungen in EI90** Schachtwänden **ab 40mm** Wanddicke.
- Einschub-Brandschutzstutzen BST-E für den **Einbau bzw. Nachrüstung in Luftleitungen** aus Wickelfalzrohren.
- Geprüft und **FLI(ho)90 klassifiziert** nach OIB Verwendungsgrundsatz **095.4-002/05-009**.
- **ÜA Kennzeichnung** gemäß der **Baustoffliste ÖA**.
- Metallgehäuse **aus Aluminium** mit innen- und außen liegendem Dämmschichtbildner, der ab **ca. 150°C** dreidimensional expandiert.
- **Geprüft** in einseitig beplankten Schachtwänden **= 40mm**.
- BST-E unterliegt keiner regelmäßigen Kontrollprüfpflicht bei Anwendung **gemäß ÖNORM H6027**.
- Keine regelmäßige Kontrollprüfung **gemäß H6027**
- Geringer Druckverlust
- Geringe Einbautiefe
- Ab 40mm Wandstärke geprüft
- Einsetzbar für **Schachtwände ab 40mm**
- **Feuchtigkeitsunempfindlich**
- Für Sanitärräume geeignet, **einfache Montage**

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN080	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN80
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml
11SR0080053	SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0080056	SR-ROHR VERZ. NW 80 WS 0,5 LÄNGE 6M

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084559	08/2024

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos