Überströmelemente

# LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE

LRK/MHG/DN100

| Artikelnummer | Type | Durchmesser |
|---|---|---|
| 09LRKMHGDN100 | LRK | 100 mm |

## Merkmale



- Kaltrauchsperre LRK/MH, **runde Ausführung** ist hochtemperaturbeständig und rauch- und luftdicht gegen die Strömungsrichtung, ist **geeignet für den Einbau bzw. Nachrüstung** in Luftleitungen.
- Bestehend aus einem **Kunststoffgehäuse** mit **U-Lippendichtung** und einem Verschlusselement mit **Silikon-Membran**, welche durch ein verstellbaren Haltemagnet die Kaltrauchsperre bis zu einem Differenzdruck von **ca. 10 Pa** in Strömungsrichtung geschlossen hält.
- Sie wird entsprechend der Luftrichtung in die Anschlussleitung der Ab- oder Zuluftöffnung eingebaut, ist **schmutzabweisend** und funktioniert **energieunabhängig**.
- LRK-MH **verhindert eine Kaltrauchübertragung** bei systemgerechter Anwendung.
- Hochtemperaturbeständig, für **FLI90** klassifizierte Brandschutzstutzen
- Geschlossen in Strömungsrichtung, **bis 10 Pa gemäß ÖNORM H6027**

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 09BSTEFLI90DN099 | BRANDSCHUTZSTUTZEN BST-E FLI(ho)90; DN 99; Aluminium |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (1,1 MB) | 10084579 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos