

Überströmelemente

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 160 WS 0,7 LÄNGE 0,5M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR01600705	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00160	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 160; verzinkt
11LFBB016090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBB016015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 160 MM, VERZ.
11LFBRC01600100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 160/100 mm
11LFBRC01600125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 160/125 mm
11LFBTVE01600160	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 160/160/160 mm,
11LFBTVD01600160	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 160/160/160 mm,
11LFBDS00160	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 160 mm, Systembördel
11LFBKS0160	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 160 mm,