

Überströmelemente

# ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 225 WS 0,7 LÄNGE 1M

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11LFBR0225071 | –         | –            |

## Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.      | Beschreibung                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 11LFSCHSPR00225  | SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 225; verzinkt     |
| 11LFBB022590     | BOGEN B 90 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.              |
| 11LFBB022560     | BOGEN B 60 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.              |
| 11LFBB022545     | BOGEN B 45 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.              |
| 11LFBB022530     | BOGEN B 30 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.              |
| 11LFBB022515     | BOGEN B 15 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.              |
| 11LFBRC02250100  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/100 mm      |
| 11LFBRC02250125  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/125 mm      |
| 11LFBRC02250160  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/160 mm      |
| 11LFBRC02250200  | REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/200 mm      |
| 11LFBTVE02250225 | EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm, |
| 11LFBTVD02250225 | DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,  |
| 11LFBDS00225     | DROSSELKLAPPE VERZ. NW 225 mm, Systembördel      |
| 11LFBK0225       | SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 225 mm,               |