

Überströmelemente

# SR-ROHR VERZ. NW 125

WS 0,5 LÄNGE 3M

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11SR0125053   | –         | –            |

## Merkmale

- Spiro-Rohre werden aus **verzinktem Stahlblech** hergestellt und entsprechen **standardmäßig** der **Dichtheitsklasse C**.
- Die Wandstärken entsprechen der derzeit gültigen **Ö-Norm H6015 Teil 1**.
- Rohre ab einem **Durchmesser von 1120 mm** werden **standardmäßig** mit **Versteifungssicke** gefertigt.



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3 000 mm |
| Breite | 125 mm   |
| Höhe   | 125 mm   |

### Gewicht (kg)

|        |         |
|--------|---------|
| Netto  | 5,34 kg |
| Brutto | 5,34 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |