

Zubehör

KALTWASSERREGISTER

CWK 200-3-2,5

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01CWK200	–	–

Merkmale

Zur **Kühlung der Zuluft** für Rohreinbau $\varnothing$ 200 mm, mit integriertem Kondensatablauf, Gehäuse unisoliert.

- Gehäuse aus **aluzinkbehandeltem Stahlblech**
- Registereinsatz besitzt Aluflansche und Rohre sowie Anschlussrohre **aus Kupfer**
- **Klappe** zur Inspektion und Reinigung
- Die Kanalanschlüsse verfügen über **Gummidichtungen**
- **max. Betriebstemperatur:** + 150 °C
- **max. Betriebsdruck:** 1,6 MPa (16 Bar)

Technische Daten:

- **Luftmenge:** 450 m³/h
- **Druckverlust:** 21 Pa
- **Medium:** 7/12 °C
- **te/ta:** +32 °C / 40 % r.F. / +17,29 °C
- **Leistung:** 2,8 kW
- **Anzahl der Rohrreihen:** 3 STK
- **Abmessungen:** B x H x L = 411 x 330 x 356 mm



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	356 mm
Breite	411 mm
Höhe	330 mm

Gewicht (kg)

Netto	8,8 kg
-------	--------

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10201954	07/2024