Zubehör

RAUM T/RF/CO2-SENSOR

Auf/-Unterputzmontage; 0-10V

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
07RCO2TRH	LG 150 A, LG 150 B	Zubehör div	–

Anwendung

Misst die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die CO2 - Konzentration für die bedarfsgeführte Lüftungsregelung. Messergebnisse werden mittels 0-10V Ausgangssignale übertragen. Konfiguration über DIP Schalter einstellbar.

Merkmale



- **Material Gehäuse:** Kunststoff ABS, ähnlich RAL 9010
- **Abmessungen:** BxHxT = 80x105x24 mm
- **Schutzklasse:** IP 30 nach IEC 529
- **Montage: Aufputz oder Unterputz-Dose**
- **Spannungsversorgung:** 24V AC/DC
- **Messbereich Temperatur:** 0 - 50 °C
- **Ausgangssignal:** 0-10V
- **Messgenauigkeit:** 1%
- **Messbereich r. Feuchte:** 0 - 100%
- **Ausgangssignal:** 0-10V
- **Messgenauigkeit:** 3% (von 20-80% R.F.)
- **Kohlendioxidsensor: optischer Sensor (NDIR)**
- **Messbereich CO2:** 0 - 2000 ppm
- **Ausgangssignal:** 0-10V / OC 24V 50mA
- **Messgenauigkeit:** 30 ppm / 5% vom Messwert

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos