

Zubehör

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Innenbereich, 360°, 10A, 230V

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	07UPPM360	–	–

Anwendung

Ideal für alle Standard Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.

Merkmale

- **Spannung:** 18-30 V DC oder 16-24 V AC
- **3 PIR Sensoren mit 360°** Erfassungsbereich
- **Reichweite:** - ca. Ø 6m bei 3m Höhe
- **Montagehöhe:** ca. 2-6 Meter
- **Schutzart:** IP20 Innenmontage
- **Abmessungen Sichtbar:** BxHxT: 88 x 88 x 35 mm
- **Abmessungen:** BxHxT: 88 x 88 x 71 mm



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Tiefe	71 mm
Breite	88 mm
Höhe	88 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08LG740L	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740L ohne VHR
08LG740LF	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740LF mit ET ohne VHR
08LG740LFV	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740LFV mit ET und VHR
08LG740LV	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740LV mit VHR
08LG740R	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740R ohne VHR
08LG740RF	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740RF mit ET ohne VHR
08LG740RFV	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740RFV mit ET und VHR
08LG740RV	KOMPAKTLÜFTUNGSG. LG740RV mit VHR

Artikel-Nr.	Beschreibung
0810FKSSLHVENES2	KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT LG1000 F_K_SKS_L_H_VE_NE_S2

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3.5 MB)	10210953	07/2024