Zubehör

# LG100UP UNTERPUTZGEHÄUSE #

Mehrraumanwendung

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 08LG100UPGMRA | LG 100 | Zubehör div | – |

## Anwendung

Wird in der Rohbauphase in die Außenwand eingesetzt und eingeschäumt. Verfügt über eine Putzkante, die bündig mit dem Innenputz abschließt. Das dezentrale Kompaktlüftungsgerät **(08LG100UPF bzw. 08LG100UPFV)** wird nachträglich in das Gehäuse eingesetzt.

## Merkmale

- **Gerätebetrieb mit einem Betriebsvolumenstrom von 25-80 m³/h.**
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Abmessungen:** B x H x T = 547 x 937 x 160 mm
- **Mehrraumanschlüsse**
- **Zu- und Abluft:** 4 x 75mm für Komflex 75



## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (1,4 MB) | 10145161 | 07/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos