Zubehör

AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ.

NW 355

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11AB0355	ABU/AGU/AVU/AB	Ausblaselemente	135°

Merkmale

- Verzinkt, **135° r=d**
- Mit **eingebautem Maschendrahtgitter**
- Passt über **Spiro-Rohre**



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	988 mm
Durchmesser	355 mm

Gewicht (kg)

Netto	6 kg
Brutto	6 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0355	NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11RCFU355250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst
11RCFU355315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU03550160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03550200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03550250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut
11RCFLU03550315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11RCLU03550125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentrisch; gebaut
11RCLU03550160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentrisch; gebaut
11RCLU03550200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentrisch; gebaut
11RCLU03550250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentrisch; gebaut
11RCLU03550315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentrisch; gebaut
11RFLU03550160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03550200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03550250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RFLU03550315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11RLU03550160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RLU03550200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RLU03550250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RLU03550315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11TCU03550125	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert
11TCU03550160	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert
11TCU03550200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert
11TCU03550250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert
11TCU03550315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert
11TCU03550355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert
11TVU03550100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut
11TVU03550125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut
11TVU03550160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut
11TVU03550250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut
11TVU03550315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut
11TVU03550355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XCU03550355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355
11XVU03550160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160
11XVU03550200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200
11XVU03550250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250
11XVU03550315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315
11XVU03550355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESUKO0355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre

Abruf 24.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos