Zubehör

DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ.

NW 315

Artikelnummer	Type	Rund/Eckig	DM 1
11DSU0315	DSU DS SAFE	Rund	315 mm

Merkmale

- Hergestellt aus **verzinktem Stahlblech**
- Klappe ist mit **2 Schrauben** fixiert und zw. **0-90°** einstellbar.
- Mit **doppelter Lippendichtung** und **Feststellvorrichtung**.

Mögliche Isolationsdicke: 50 mm
Rohrlänge: 230 mm



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	100 mm
Breite	315 mm
Höhe	375 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,81 kg
Brutto	1,81 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0315063	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0315066	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0315	NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0315	MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke
11RSG0315	ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage
11BU031515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut
11BU031530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut
11BU031545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut
11BU031560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut
11BU031590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut
11RCFU315160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU315200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCFU315250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCFLU03150125	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut
11RCFLU03150160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03150200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03150250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut
11RCU315160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCU315200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCU315250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCLU03150100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut
11RCLU03150125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut
11RFLU03150125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RFLU03150160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03150200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03150250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11RLU03150125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RLU03150160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RLU03150200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RLU03150250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11PSU315100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst
11PSU315125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst
11PSU315160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst
11PSU315200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst
11PSU315250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst
11PSU315315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst
11TCPU315100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert
11TCPU315125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert
11TCPU315160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert
11TCPU315200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert
11TCPU315250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert
11TCPU315315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert
11TVU03150100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut
11TVU03150125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut
11TVU03150160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut
11TVU03150200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut
11TVU03150250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU03150315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut
11XCPU315100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100
11XCPU315125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125
11XCPU315160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160
11XCPU315200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200
11XCPU315250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250
11XCPU315315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315
11XVU03150160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160
11XVU03150200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200
11XVU03150250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250
11XVU03150315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315
11AB0315	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315
11ABU0315	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt
11AGU0315	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt
11AVU0315	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt
11ILRU0315	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt
11ILU0315	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt
11ILVU0315	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt
11EPF0315	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke
11EPFH0315	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0315	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0315	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff
11ESU0315	ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt
11ESUKO0315	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0315	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt
11SRC315	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315
11DF0315	DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0315	DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0315	DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DTU0315	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor
11FL0315	FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.
11VHL0315	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315
11AF031	ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF031	ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	10093518	02/2025
Technisches Datenblatt (474 KB)	10202727	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos