Zubehör

# ENDDECKEL SAFE ESUKO

NW 355; verz.; m. Kondensatst.

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11ESUKO0355 | ES(H)U/ESU-KO/ EPF(H)/EPF-KO | Enddeckel | – |

## Merkmale

- für Montage in das Spirorohr
- mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 105 mm |
| Durchmesser | 355 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 0,99 kg |
| Brutto | 0,99 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11NPU0355 | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0355 | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke |
| 11RSG0355 | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035530 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035545 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035560 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU035590 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU355250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU03550125 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03550315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03550160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03550315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03550315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut |
| 11PSU400160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst |
| 11PSU400200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst |
| 11PSU400250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst |
| 11PSU400315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst |
| 11PSU400355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut |
| 11TCU03550125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert |
| 11TCU03550160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert |
| 11TCU03550200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert |
| 11TCU03550250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert |
| 11TCU03550315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert |
| 11TCU03550355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut |
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355 |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160 |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200 |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250 |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315 |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355 |
| 11AB0355 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355 |
| 11ABU0355 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt |
| 11AGU0355 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt |
| 11AVU0355 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt |
| 11ILRU0355 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt |
| 11ILU0355 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt |
| 11ILVU0355 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt |
| 11DF0355 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0355 | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0355 | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0355 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355 |
| 11DTU0355 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor |
| 11FL0355 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz. |
| 11AF035 | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF035 | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10093028 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10093002 | 08/2024 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos