Zubehör

KUNSTSTOFFSCHLAUCH ISOL. POH

NW 100; Länge 5m; 25mm Isol.

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
11POH10225	LG 100	Zubehör div	–

Merkmale



- Additivierte Polyolefinharzfolie mit anti-bakteriellem, schimmelhemmendem und antiviralem
- Materialschutz. Wärmeisolierende Beschichtung aus netzartigem und geschlossenzelligem PE-Schaum.
- **Luftanschluss:** Ø 102 mm (Muffenmaß)
- **Isolation:** 25mm Polyesterfaser (16kg/m3)
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis +90°C (115°C peak)
- **Max. Betriebsdruck:** 2000 Pa
- **Max. Luftgeschwindigkeit:** 20m/s
- **5 Laufmeter (LFM)** = 1 Stück (STK)

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Datenblätter LG 100 (2 MB)	10146936	08/2024
Technische Datenblätter (0,7 MB)	10146937	12/2025

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos