

Zubehör

KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 500/250

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11XVU05000250	–	–

Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 500 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 250 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0500083	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0500086	SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11MF0500	MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0500	ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11BFU050015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt
11BFU050030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt
11BFU050045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU050060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt
11BFU050090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt
11RCFU250125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCFU250160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCFU250200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCFU500250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFU500315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFU500400	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCFLU05000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCFLU05000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11RCU250125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCU250160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCU250200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCLU02500080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentr.; gebaut
11RCLU02500100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentr.; gebaut
11RCLU05000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentr.; gebaut
11RCLU05000200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentr.; gebaut
11RCLU05000250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut
11RCLU05000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut
11RCLU05000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentr.; gebaut
11RCLU05000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut
11RCLU05000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentr.; gebaut
11RFLU02500100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02500125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02500160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RFLU02500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RFLU05000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RFLU05000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RLU02500100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RLU02500125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RLU02500160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RLU02500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RLU05000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut
11RLU05000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut
11RLU05000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut
11RLU05000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut
11RLU05000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut
11RLU05000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut
11RU05000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch
11RU05000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch
11RU05000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch
11RU05000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch
11RU05000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11PSU500160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst
11PSU500200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst
11PSU500250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst
11PSU500315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst
11PSU500355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst
11TSTCU05000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut
11TSTCU05000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut
11TSTCU05000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut
11TCPU200080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert
11TCPU200100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert
11TCPU200125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert
11TCPU200160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert
11TCPU200200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert
11TCU05000200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert
11TCU05000250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU05000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert
11TCU05000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert
11TCU05000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert
11TCU05000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert
11TCU05000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert
11TVU02500100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut
11TVU02500125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut
11TVU02500160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut
11TVU02500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut
11TVU02500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut
11TVU05000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut
11TVU05000250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut
11TVU05000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut
11TVU05000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut
11TVU05000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut
11TVU05000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut
11TVU05000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11AB0500	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11ABU0500	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AGU0500	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11AVU0500	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPF0500	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0500	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00250	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK00500	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESU0500	ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt
11ESUK00250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00500	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11SRC500	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILRU0500	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILU0500	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11ILVU0500	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0500	DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DH0500	DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0500	DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DSU0500	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11DTU0500	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11FL0500	FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11VHL0500	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF050	ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF050	ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10143053	02/2025