

Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

ATEX EX II 2 GD GRÖSSE 1000-75

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13MEB100075ATEX	–	–

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

Merkmale

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MES30075ATEX	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-75 ATEX
13MPH300ATEX	FLACHHAUBE MPH 300 - ATEX 300x200mm (ohne Stützen MHR)
13MEPH30075ATEX	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-75 - ATEX
13MM250ATEX	METALLHAUBE MM-250 - ATEX ø250 mm (ohne Stützen MHR)
13MEM25075ATEX	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75 - ATEX
13MK350ATEX	KUPPELHAUBE MK 350 - ATEX ø350mm (ohne Stützen MHR)
13MEK35075ATEX	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-75, ATEX

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MEHR75ATEX	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 75, L=150mm, ATEX
13MSG75ATEX	SCHUTZGITTER MSG-75 ATEX (für ME-Arme ø75mm) ATEX

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020250	07/2026