Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

PP-AUSFÜHRUNG; GRÖSSE 1000-75

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
13MEB100075PP	ME 75	PP	75 mm

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Merkmale



Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MES30075PP	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-75 - PP
13MPH300PP	FLACHHAUBE MPH 300 - STANDARD 300x200mm (ohne MHR) PP
13MEPH30075PP	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-75 - PP
13MEM25075PP	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75 - PP
13MK350PP	KUPPELHAUBE MK 350 - PP ø350mm (ohne Stutzen MHR)
13MEK35075PP	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-75, PP
13MEHR75PP	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 75, L=150mm, PP

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020168	07/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos