Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

STANDARD, GRÖSSE 1300-75

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
13MEB130075	ME 75	Standard	75 mm

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Merkmale



Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MBF	TISCHKONSOLE FÜR TERFU MIT 2/3 GELENKEN
13MES30075	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-75 - STANDARD
13MPH300	FLACHHAUBE MPH 300 - STANDARD 300x200mm (ohne Stutzen MHR)
13MEPH30075	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-75 - STANDARD
13MM250	METALLHAUBE MM-250 - STANDARD ø250 mm (ohne Stutzen MHR)
13MEM25075	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75 - STANDARD
13MEMB25075	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75, MIT BELEUCHTUNG
13MK350	KUPPELHAUBE MK 350 - STANDARD ø350mm (ohne Stutzen MHR)

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MEK35075	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-75, STANDARD
13MEK35075PA	KUPPELHAUBE MEK - PA FÜR ME GRÖSSE 350-75, ø75 MM
13MSH350	ABSAUGHAUBE SCHRÄG MSH 350 ø350 mm (ohne Stutzen MHR)
13MESH35075	ABSAUGHAUBE SCHRÄG MESH FÜR ME 350-75; ø350 mm
13MEHR75	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 75, L=150mm, STANDARD
13MSG75	SCHUTZGITTER MSG-75 (Montage in TERFU-Arme ø75mm)

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020173	07/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos