Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

STANDARD, GRÖSSE 1500-50

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
13MEB150050	ME 50	Standard	50 mm

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Merkmale



Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MBF	TISCHKONSOLE FÜR TERFU MIT 2/3 GELENKEN
13MES30050	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-50 - STANDARD
13MPH300	FLACHHAUBE MPH 300 - STANDARD 300x200mm (ohne Stutzen MHR)
13MEPH30050	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-50 - STANDARD
13MM250	METALLHAUBE MM-250 - STANDARD ø250 mm (ohne Stutzen MHR)
13MEM25050	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-50 - STANDARD
13MEMB25050	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-50, MIT BELEUCHTUNG

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MK350	KUPPELHAUBE MK 350 - STANDARD ø350mm (ohne Stutzen MHR)
13MEK35050	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-50, STANDARD
13MEK35050PA	KUPPELHAUBE MEK - PA FÜR ME GRÖSSE 350-50, ø50 MM
13MSH350	ABSAUGHAUBE SCHRÄG MSH 350 ø350 mm (ohne Stutzen MHR)
13MESH35050	ABSAUGHAUBE SCHRÄG MESH FÜR ME 350-50; ø350 mm
13MEHR50	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 50, L=150mm, STANDARD

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020178	07/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos