

Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

STANDARD, GRÖSSE 1500-75

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13MEB150075	–	–

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

Merkmale

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MBF	TISCHKONSOLE FÜR TERFU MIT 2/3 GELENKEN
13MES30075	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-75 - STANDARD
13MPH300	FLACHHAUBE MPH 300 - STANDARD 300x200mm (ohne Stützen MHR)
13MEPH30075	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-75 - STANDARD
13MM250	METALLHAUBE MM-250 - STANDARD ø250 mm (ohne Stützen MHR)
13MEM25075	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75 - STANDARD
13MEMB25075	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75, MIT BELEUCHTUNG

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MK350	KUPPELHAUBE MK 350 - STANDARD ø350mm (ohne Stutzen MHR)
13MEK35075	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-75, STANDARD
13MEK35075PA	KUPPELHAUBE MEK - PA FÜR ME GRÖSSE 350-75, ø75 MM
13MSH350	ABSAUGHAUBE SCHRÄG MSH 350 ø350 mm (ohne Stutzen MHR)
13MESH35075	ABSAUGHAUBE SCHRÄG MESH FÜR ME 350-75; ø350 mm
13MEHR75	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 75, L=150mm, STANDARD
13MSG75	SCHUTZGITTER MSG-75 (Montage in TERFU-Arme ø75mm)

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020180	07/2026