

Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

PP-AUSFÜHRUNG; GRÖSSE 1500-75

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13MEB150075PP	–	–

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

Merkmale

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MES30075PP	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-75 - PP
13MPH300PP	FLACHHAUBE MPH 300 - STANDARD 300x200mm (ohne MHR) PP
13MEPH30075PP	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-75 - PP
13MEM25075PP	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75 - PP
13MK350PP	KUPPELHAUBE MK 350 - PP ø350mm (ohne Stützen MHR)
13MEK35075PP	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-75, PP
13MEHR75PP	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 75, L=150mm, PP

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020182	07/2026
