

Punktabsaugarme

ME-ABSAUGARM, 3 GELENKE

ESD-AUSFÜHRUNG, GRÖSSE 1300-75

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13MET130075ESD	–	–

Anwendung

Optimaler Absaugarm für Laborbereich sorgt mit seinem einzigartigen Design von Gelenken und stabilen Befestigungen für einen besonders niedrigen Druckabfall.

Dies führt zu zahlreichen weiteren Vorteilen:

Merkmale

- Energiesparend
- Geräuschärmer
- Geringeres Risiko für störende Lüftungsgeräusche
- Geringer Druckabfall, ohne größere Abmessungen auswählen zu müssen
- Leicht mit anderen Absaugern im gleichen Lüftungssystem kombinierbar

Die Standardausführung eignet sich für die meisten Luftverunreinigungen z.B. in:

- Labors
- Schulen und Universitäten
- Pharmazeutische Industrie
- Friseursalons
- Elektronikindustrie



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MTI250ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 250 - ESD
13MTI500ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 500 - ESD
13MTI750ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 750 - ESD
13MTI1000ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 1000 - ESD
13MTI1250ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 1250 - ESD
13MTI1500ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 1500 - ESD
13MTI1750ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 1750 - ESD

Artikel-Nr.	Beschreibung
13MTI2000ESD	DECKENHALTERUNG - MTI GRÖSSE 2000 - ESD
13MTF1000ESD	DECKENHALTERUNG MTF - ESC
13MVKESD	WANDHALTERUNG MVK - ESD
13MTICTESD	ABDECKPLATTE FÜR MTI CT - DECKENHALTERUNG ESD
13MES30075ESD	SAUGSPITZE MES FÜR ME GRÖSSE 300-75 - ESD
13MEFS60075ESD	FLEX. SAUGSPITZE MEFS FÜR ME GRÖSSE 600-75 - ESD
13MPH300ESD	FLACHHAUBE MPH 300 - STANDARD 300x200mm (ohne MHR) ESD
13MEPH30075ESD	FLACHHAUBE MPH FÜR ME GRÖSSE 300-75 - ESD
13MM250ESD	METALLHAUBE MM-250 - ESD ø250 mm (ohne Stutzen MHR)
13MEM25075ESD	METALLHAUBE MEM FÜR ME GRÖSSE 250-75 - ESD
13MK350ESD	KUPPELHAUBE MK 350 - ESD ø350mm (ohne Stutzen MHR)
13MEK35075ESD	KUPPELHAUBE MEK FÜR ME GRÖSSE 350-75, ESD
13MEHR75ESD	HAUBENROEHRE MEHR FÜR ME GRÖSSE 75, L=150mm, ESD
13MSG75ESD	SCHUTZGITTER MSG-75 ESD (für ME-Arme ø75mm) ESD

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020219	07/2026