

Punktabsaugarme

ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR4000-100, ø100, L=4000

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13PR4000100	–	–

Anwendung

Mit zahlreichen neuen und wesentlichen Vorteilen.
Innovative Technik in Verbindung mit neuen Materialien und einem verstärkten Designfokus:

Merkmale

- Einzigartig leicht manövrierbar
- Besonders positionsstabil
- Optimal gestaltete Haube für Schweißrauch und andere warme Verunreinigungen
- Maximale Saugeffektivität und höchstmögliches Auffangvermögen



PR ist gemäß den Fumex-Grundprinzipien konstruiert:

- Außen positionierte Tragarme
- Ein natürlicher und reiner Luftstrom sorgt für einen niedrigen Druckabfall.
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Die Lieferung erfolgt für eine einfache Installation teilmontiert

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PTX500	DECKENHALTERUNG PTX 500 L 500; Standard beschichtet
13PTX1000	DECKENHALTERUNG PTX 1000 L 1000; Standard beschichtet
13PTX1500	DECKENHALTERUNG PTX 1500 L 1500; Standard beschichtet
13PTX2000	DECKENHALTERUNG PTX 2000 L 2000; Standard beschichtet
13PTX2200	BODENHALTERUNG PTX 2200 L 2200; Standard beschichtet
13PTX180500	DECKENHALTERUNG PTX 180 500 L 500; Standard beschichtet
13PTX1801000	DECKENHALTERUNG PTX 180 1000 L 1000; Standard beschichtet
13PTX1801500	DECKENHALTERUNG PTX 180 1500 L 1500; Standard beschichtet
13PTX1802000	DECKENHALTERUNG PTX 180 2000 L 2000; Standard beschichtet
13PTX1802200	BODENHALTERUNG PTX 180 2200 L 2200; Standard beschichtet

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PRLED4	LED-LICHT MIT TRAF0 PRLED-4 UND EIN-/AUSSCHALTER
13PRT4	TASTE FÜR DIE REGELUNG PRT-4 VON LÜFTER UND KLAPPEN
13PRLEDT4	LED-LICHT MIT TRAF0 PRLED/T-4 TASTE FÜR DIE REGELUNG VON
13SL100	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH PVC SL ø 100 L= 8m

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020082	07/2026