Punktabsaugarme

# ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR4000-125EXD, ø125, L=4000

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 13PR4000125EXD | PR | Standard | 125 mm |

## Anwendung

Der PR EXC/EXD-Absaugarm bietet dieselben einzigartigen Eigenschaften und Designvorteile wie der PR-Absaugarm.

## Merkmale

Allerdings hat der PR EXC/EXD eine geerdete Konstruktion und entspricht den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Kategorie 2 für Gase und Stäube:

- Zone 1 und 21
- Mit EX II 2 GD gekennzeichnet



Der PR-Absaugarm EX ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- EXC mit schwarzem, chemikalienbeständigem PE-Schlauch.
- EXD mit semitransparentem, weißem PU-Schlauch für Verunreinigungen mit Staubbeimengungen.

- Externe Tragarme
- Geringer Druckabfall dank natürlichem und geradem Luftstrom
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Bei Lieferung fertigmontiert, geprüft und mit individueller Seriennummer gekennzeichnet

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 13PTX500EX | DECKENHALTERUNG PTX 500EX L 500; Leitfähig beschichtet |
| 13PTX1000EX | DECKENHALTERUNG PTX 1000EX L 1000; Leitfähig beschichtet |
| 13PTX1500EX | DECKENHALTERUNG PTX 1500EX L 1500; Leitfähig beschichtet |
| 13PTX2000EX | DECKENHALTERUNG PTX 2000EX L 2000; Leitfähig beschichtet |
| 13PTX2200EX | BODENHALTERUNG PTX 2200EX L 2200; Leitfähig beschichtet |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten | WF00020154 | 07/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos