Punktabsaugarme

ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR4000-160EXD, ø160, L=4000

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
13PR4000160EXD	PR	Standard	160 mm

Anwendung

Der PR EXC/EXD-Absaugarm bietet dieselben einzigartigen Eigenschaften und Designvorteile wie der PR-Absaugarm.

Merkmale

Allerdings hat der PR EXC/EXD eine geerdete Konstruktion und entspricht den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Kategorie 2 für Gase und Stäube:

- Zone 1 und 21
- Mit EX II 2 GD gekennzeichnet



Der PR-Absaugarm EX ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- EXC mit schwarzem, chemikalienbeständigem PE-Schlauch.
- EXD mit semitransparentem, weißem PU-Schlauch für Verunreinigungen mit Staubbeimengungen.

- Externe Tragarme
- Geringer Druckabfall dank natürlichem und geradem Luftstrom
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Bei Lieferung fertigmontiert, geprüft und mit individueller Seriennummer gekennzeichnet

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PTX500EX	DECKENHALTERUNG PTX 500EX L 500; Leitfähig beschichtet
13PTX1000EX	DECKENHALTERUNG PTX 1000EX L 1000; Leitfähig beschichtet
13PTX1500EX	DECKENHALTERUNG PTX 1500EX L 1500; Leitfähig beschichtet
13PTX2000EX	DECKENHALTERUNG PTX 2000EX L 2000; Leitfähig beschichtet
13PTX2200EX	BODENHALTERUNG PTX 2200EX L 2200; Leitfähig beschichtet

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020155	07/2026

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos