Punktabsaugarme

ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR5000-100, ø100, L=5000

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
13PR5000100	PR	Standard	100 mm

Anwendung

Mit zahlreichen neuen und wesentlichen Vorteilen.
Innovative Technik in Verbindung mit neuen Materialien und einem verstärkten Designfokus:

Merkmale



- Einzigartig leicht manövrierbar
- Besonders positionsstabil
- Optimal gestaltete Haube für Schweißrauch und andere warme Verunreinigungen
- Maximale Saugeffektivität und höchstmögliches Auffangvermögen

PR ist gemäß den Fumex-Grundprinzipien konstruiert:

- Außen positionierte Tragarme
- Ein natürlicher und reiner Luftstrom sorgt für einen niedrigen Druckabfall.
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Die Lieferung erfolgt für eine einfache Installation teilmontiert

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PR1006340	REIBUNGSBREMSE PR 100-6340 FÜR PR 5000 / PR 7000
13PVZ	SÄULENBEFESTIGUNG PVZ FÜR PR 5000 & PR 7000
13PTZ500	DECKENHALTERUNG PTZ 500 L 500; Standard beschichtet
13PTZ1000	DECKENHALTERUNG PTZ 1000 L 1000; Standard beschichtet
13PTZ1500	DECKENHALTERUNG PTZ 1500 L 1500; Standard beschichtet
13PTZ2000	DECKENHALTERUNG PTZ 2000 L 2000; Standard beschichtet
13PTZ2500	BODENHALTERUNG PTZ 2500 L 2500; Standard beschichtet
13PRLED11	LED-LICHT MIT TRAFO PRLED-11 UND EIN-/AUSSCHALTER
13PRT11	TASTE FÜR DIE REGELUNG PRT-11 VON LÜFTER UND KLAPPEN
13PRLEDT11	LED-LICHT MIT TRAFO PRLED/T-11 TASTE FÜR DIE REGELUNG VON
13SL100	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH PVC SL ø 100 L= 8m

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020090	07/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos