Punktabsaugarme

# ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR5000-125EXC, ø125, L=5000

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 13PR5000125EXC | PR | EXC | 125 mm |

## Anwendung

Der PR EXC/EXD-Absaugarm bietet dieselben einzigartigen Eigenschaften und Designvorteile wie der PR-Absaugarm.

## Merkmale

Allerdings hat der PR EXC/EXD eine geerdete Konstruktion und entspricht den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Kategorie 2 für Gase und Stäube:

- Zone 1 und 21
- Mit EX II 2 GD gekennzeichnet



Der PR-Absaugarm EX ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- EXC mit schwarzem, chemikalienbeständigem PE-Schlauch.
- EXD mit semitransparentem, weißem PU-Schlauch für Verunreinigungen mit Staubbeimengungen.

- Externe Tragarme
- Geringer Druckabfall dank natürlichem und geradem Luftstrom
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Bei Lieferung fertigmontiert, geprüft und mit individueller Seriennummer gekennzeichnet

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 13PTZ500EX | DECKENHALTERUNG PTZ 500EX L 500; Leitfähig beschichtet |
| 13PTZ1000EX | DECKENHALTERUNG PTZ 1000EX L 1000; Leitfähig beschichtet |
| 13PTZ1500EX | DECKENHALTERUNG PTZ 1500EX L 1500; Leitfähig beschichtet |
| 13PTZ2000EX | DECKENHALTERUNG PTZ 2000EX L 2000; Leitfähig beschichtet |
| 13PTZ2500EX | BODENHALTERUNG PTZ 2200EX L 2500; Leitfähig beschichtet |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten | WF00020135 | 07/2026 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos