

Punktabsaugarme

ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR7000-160, ø160, L=7000

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13PR7000160	–	–

Anwendung

Mit zahlreichen neuen und wesentlichen Vorteilen.
Innovative Technik in Verbindung mit neuen Materialien und einem verstärkten Designfokus:

Merkmale

- Einzigartig leicht manövrierbar
- Besonders positionsstabil
- Optimal gestaltete Haube für Schweißrauch und andere warme Verunreinigungen
- Maximale Saugeffektivität und höchstmögliches Auffangvermögen

PR ist gemäß den Fumex-Grundprinzipien konstruiert:

- Außen positionierte Tragarme
- Ein natürlicher und reiner Luftstrom sorgt für einen niedrigen Druckabfall.
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Die Lieferung erfolgt für eine einfache Installation teilmontiert



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PR1006340	REIBUNGSBREMSE PR 100-6340 FÜR PR 5000 / PR 7000
13PVZ	SÄULENBEFESTIGUNG PVZ FÜR PR 5000 & PR 7000
13PTZ500	DECKENHALTERUNG PTZ 500 L 500; Standard beschichtet
13PTZ1000	DECKENHALTERUNG PTZ 1000 L 1000; Standard beschichtet
13PTZ1500	DECKENHALTERUNG PTZ 1500 L 1500; Standard beschichtet
13PTZ2000	DECKENHALTERUNG PTZ 2000 L 2000; Standard beschichtet
13PTZ2500	BODENHALTERUNG PTZ 2500 L 2500; Standard beschichtet
13PRLED11	LED-LICHT MIT TRAF0 PRLED-11 UND EIN-/AUSSCHALTER
13PRT11	TASTE FÜR DIE REGELUNG PRT-11 VON LÜFTER UND KLAPPEN
13PRLEDT11	LED-LICHT MIT TRAF0 PRLED/T-11 TASTE FÜR DIE REGELUNG VON

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PFS160	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH FÜR PR ø160, L=4000
13PFS1608	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH FÜR PR ø160, L=8000
13PRH8001603	HAUBE 800 X 240 MM FÜR PR 3000 bis 11000 ø160
13SL160	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH PVC SL ø 160 L= 8m

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020095	07/2026