

Punktabsaugarme

ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR7000-160EXC, ø160, L=7000

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13PR7000160EXC	–	–

Anwendung

Der PR EXC/EXD-Absaugarm bietet dieselben einzigartigen Eigenschaften und Designvorteile wie der PR-Absaugarm.

Allerdings hat der PR EXC/EXD eine geerdete Konstruktion und entspricht den Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Kategorie 2 für Gase und Stäube:

Merkmale

- Zone 1 und 21
- Mit EX II 2 GD gekennzeichnet

Der PR-Absaugarm EX ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- EXC mit schwarzem, chemikalienbeständigem PE-Schlauch.
- EXD mit semitransparentem, weißem PU-Schlauch für Verunreinigungen mit Staubbeimengungen.

- Externe Tragarme
- Geringer Druckabfall dank natürlichem und geradem Luftstrom
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Bei Lieferung fertigmontiert, geprüft und mit individueller Seriennummer gekennzeichnet



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PTZ500EX	DECKENHALTERUNG PTZ 500EX L 500; Leitfähig beschichtet
13PTZ1000EX	DECKENHALTERUNG PTZ 1000EX L 1000; Leitfähig beschichtet
13PTZ1500EX	DECKENHALTERUNG PTZ 1500EX L 1500; Leitfähig beschichtet
13PTZ2000EX	DECKENHALTERUNG PTZ 2000EX L 2000; Leitfähig beschichtet
13PTZ2500EX	BODENHALTERUNG PTZ 2200EX L 2500; Leitfähig beschichtet

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020140	07/2026
