

Punktabsaugarme

ABSAUGARM MIT GASFEDER

PR9000-125, ø125, L=9000

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	13PR9000125	–	–

Anwendung

Mit zahlreichen neuen und wesentlichen Vorteilen.
Innovative Technik in Verbindung mit neuen Materialien und einem verstärkten Designfokus:

Merkmale

- Einzigartig leicht manövrierbar
- Besonders positionsstabil
- Optimal gestaltete Haube für Schweißrauch und andere warme Verunreinigungen
- Maximale Saugeffektivität und höchstmögliches Auffangvermögen

PR ist gemäß den Fumex-Grundprinzipien konstruiert:

- Außen positionierte Tragarme
- Ein natürlicher und reiner Luftstrom sorgt für einen niedrigen Druckabfall.
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Die Lieferung erfolgt für eine einfache Installation teilmontiert



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
13PRLED11	LED-LICHT MIT TRAF0 PRLED-11 UND EIN-/AUSSCHALTER
13PRT11	TASTE FÜR DIE REGELUNG PRT-11 VON LÜFTER UND KLAPPEN
13PRLEDT11	LED-LICHT MIT TRAF0 PRLED/T-11 TASTE FÜR DIE REGELUNG VON
13PFS125	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH FÜR PR ø125, L=4000
13PFS1258	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH FÜR PR ø125, L=8000
13SL125	VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH PVC SL ø 125 L= 8m

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten	WF00020097	07/2026