Zubehör

ZU- UND ABLUFTVENTIL SUB

NW 125; Edelstahl

Artikelnummer	Ausführung	Montage
10SUB125	Automat. Tellerventil	Wand- & Deckenmontage

Merkmale

- Zu- bzw. Abluftventil aus Edelstahl **(18/10 304)**
- inkl. Einbauring, Federn und Schrauben geliefert
- temperaturbeständig **bis +100 °C**
- Montage durch Verdrehen **am Einbaurahmen (KKL)**
- Luftmengenregulierung durch Verdrehen des Ventiltellers
- Zustätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** am Ventil montiert werden - der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** ausgefüllt



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10DBL125	SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 125; für KSO-V
10KKL125	EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 124; T=50
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (7 MB)	10101130	08/2026
Ausschreibungstext (49 KB)	10159021	06/2025

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos