

Zubehör

# BOGEN SAFE BU VERZINKT

NW 160/15°; R=D; gepreßt

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11BU016015    | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 42 mm  | Netto        | 0,33 kg |
| Durchmesser      | 160 mm | Brutto       | 0,33 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11SR0160053    | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M                        |
| 11SR0160056    | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M                        |
| 11NPU0160      | NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt              |
| 11MF0160       | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke                       |
| 11RSG0160      | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage            |
| 11RCFU160080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU160100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU160125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCU160080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU160100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU160125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst    |
| 11RFLU01600080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RFLU01600100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzent.; gebaut   |
| 11RFLU01600125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzent.; gebaut   |
| 11RLU01600080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzent.; gebaut     |
| 11RLU01600100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzent.; gebaut    |
| 11RLU01600125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzent.; gebaut    |
| 11PSU160080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst         |
| 11PSU160100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst            |
| 11PSU160125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst            |
| 11PSU160160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst            |
| 11TCPU160080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert   |
| 11TCPU160100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert  |
| 11TCPU160125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert  |
| 11TCPU160160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert  |
| 11TVU01600080  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut             |
| 11TVU01600100  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut            |
| 11TVU01600125  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut            |
| 11TVU01600160  | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut            |
| 11XCPU160080   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80                       |
| 11XCPU160100   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100                      |
| 11XCPU160125   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125                      |
| 11XCPU160160   | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160                      |
| 11XVU01600080  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80                     |
| 11XVU01600100  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100                    |
| 11XVU01600125  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125                    |
| 11XVU01600160  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160                    |
| 11AB0160       | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160                          |
| 11ABU0160      | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt                 |
| 11AGU0160      | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt                |
| 11AVU0160      | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt               |
| 11EPF0160      | ENDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke                   |
| 11EPFH0160     | ENDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00160    | ENDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160     | ENDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0160      | ENDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt                         |
| 11ESUK00160    | ENDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0160      | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt                      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11SRC160    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160                      |
| 11ILRU0160  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt                |
| 11ILU0160   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt                    |
| 11ILVU0160  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt               |
| 11DF0160    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0160    | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0160   | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0160   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160                     |
| 11DTU0160   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor                  |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                      |
| 11ILVRU160  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt              |
| 11VHL0160   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160                       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045493 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091815 | 08/2024 |