Zubehör/Filter

PRALLPLATTENFILTER FSR Typ A

Größe 250 x 500 x 20mm

Artikelnummer

12FSR250500A

Merkmale



- **Lamellenlänge 500 mm**
- **Hochwiderstands-Flammschutzfilter** (Zwei-Lagen Doppel-Lamelle) **DIN 18869-5 Bauart A**
- **Flammschutzfilter Typ A** aus Edelstahl (1.4301) wurden nach **DIN 18869-5 geprüft** - scheiden effektiv den Fettdunst ab und verhindern zuverlässig den Flammendurchschlag in die Abzugsanlage. Die Filter Typ A müssen oberhalb thermischer Geräte eingesetzt werden.
- Der Filter hat dank seiner Konstruktion ein sehr **großes Fettabscheidevermögen**. Die fetthaltige Luft wird in die polierten Labyrinthschienen gesaugt und kondensiert dort.
- Bei einer erhöhten Arbeitstemperatur, die sich bei der Speisezubereitung bereits nach ein bis zwei Stunden einstellt, rinnt das kondensierte Fett durch Bohrungen in der Filterzelle herunter und sammelt sich dort in der Filtergehäuserinne, die leicht zu reinigen ist. Im Filter wird dadurch nur wenig Fett angesammelt, d.h. die Brandgefahr wird verringert.
- Der Prallplattenfilter sollte regelmäßig mit warmen Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden.
- **2 Griffe u. Befestigungsmaterial lose**

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (332 kB)	10083137	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos