

Luftauslässe

SCHLITZAUSLASS LD-13/2

Ausführung mit zwei Schlitten

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10LD132	–	–

Merkmale

- Schlitzdurchlässe werden in Räumen mit einer Einblashöhe von **2,5 bis 4 m** verwendet und können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden.
- LD-13 Schlitzdurchlässe werden mit **1, 2, 3 oder 4 Schlitten** gefertigt.
- Der Frontauslass besteht aus Aluminiumprofilen mit Zylindergeleichen aus Kunststoff, die in einem **Winkel von 360°** eingestellt werden können.
- Der Anschlusskasten mit Mengenregulierung besteht aus verz. Stahlblech mit seitlichem Anschluss (**andere Ausführungen auf Anfrage!**).
- „Schmale“ Ausführung LD-13/0 ... Diese Ausführung unterscheidet sich durch eine wesentlich schmalere Ausführung des seitlichen Längsprofiles.



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10LD132AK	ANSCHLUSSKASTEN FÜR LD13/2

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (9,4 MB)	10062599	02/2026