Luftauslässe

# SCHLITZAUSLASS LD-13/3 #

Ausführung mit drei Schlitzen

| Artikelnummer | Type | Luftarten | Länge |
|---|---|---|---|
| 10LD133 | LD 13 | Zuluft (SUP), Abluft (ETA) | – |

## Merkmale



- Schlitzdurchlässe werden in Räumen mit einer Einblashöhe **von 2,5 bis 4 m** verwendet und können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden.
- LD-13 Schlitzdurchlässe **werden mit 1, 2, 3 oder 4 Schlitzen** gefertigt.
- Der Frontauslass besteht aus Aluminiumprofilen mit Zylindergleichrichtern aus Kunststoff, die in einem **Winkel von 360°** eingestellt werden können.
- Der Anschlusskasten mit Mengenregulierung besteht aus verz. Stahlblech mit seitlichem Anschluss **(andere Ausführungen auf Anfrage!).**
- **„Schmale" Ausführung LD-13/0 ...** Diese Ausführung unterscheidet sich durch eine wesentlich schmalere Ausführung des seitlichen Längsprofiles.

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10LD133AK | ANSCHLUSSKASTEN FÜR # LD13/3 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (9,4 MB) | 10062602 | 02/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos