

Zubehör

# AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU

NW 400; verzinkt

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11ABU0400     | –         | –            |

## Merkmale

- Bogen 90° mit Ausblasstutzen 45° abgeschrägt
- Eingebautem Schutzgitter
- Doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |       |
|------------------|----------|--------------|-------|
| Länge            | 1 100 mm | Netto        | 18 kg |
| Durchmesser      | 400 mm   | Brutto       | 18 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11SR0400063  | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M                      |
| 11SR0400066  | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M                      |
| 11NPU0400    | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt            |
| 11MF0400     | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke                     |
| 11RSG0400    | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage          |
| 11BFU040015  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040030  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040045  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040060  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU040090  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU400200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU400250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCFU400315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU04000160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU04000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut       |
| 11RCU400200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst    |
| 11RCU400315     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU04000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU04000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU04000160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU04000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU04000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU04000355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU04000160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU04000355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RU04000200    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch          |
| 11RU04000250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch          |
| 11RU04000315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch          |
| 11RU04000355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch          |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11PSU400400     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst         |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCPU400200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert   |
| 11TCPU400400    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU04000355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TVU04000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut             |
| 11TVU04000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut             |
| 11TVU04000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut             |
| 11TVU04000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut             |
| 11TVU04000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut             |
| 11TVU04000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut             |
| 11TVU04000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut             |
| 11XCPU400100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100                       |
| 11XCPU400125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125                       |
| 11XCPU400160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160                       |
| 11XCPU400200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200                       |
| 11XCPU400250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250                       |
| 11XCPU400315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315                       |
| 11XCPU400400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400                       |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160                     |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200                     |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250                     |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315                     |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355                     |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400                     |
| 11EPF0400     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke                   |
| 11EPFH0400    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00400   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0400     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt                         |
| 11ESUK00400   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC400      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400                          |
| 11ILRU0400    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt                    |
| 11ILU0400     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt                        |
| 11ILVU0400    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt                   |
| 11DF0400      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0400      | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0400     | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0400     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400                         |
| 11DTU0400     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor                      |
| 11FL0400      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.                          |
| 11VHL0400     | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400                           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11AF040     | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF040     | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (9 MB)         | 10144613 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (165 KB) | 10202791 | 08/2024 |