Zubehör

# BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 450/90°; R=D; gefalzt

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11BFU045090 | BU/BFU | Bögen | 90° |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 900 mm |
| Durchmesser | 450 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 7 kg |
| Brutto | 7 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0450083 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0450086 | SR-ROHR VERZ. NW 450 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0450 | NIPPEL SAFE NPU NW 450 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0450 | MUFFE MF NW 450 verz., für Formstücke |
| 11RSG0450 | ROHRSCHELLE RSG NW 450 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RCFLU04500200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04500355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCFLU04500400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 450/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU04500160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04500400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 450/400; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU04500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04500400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04500400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 450/400; exzentr.; gebaut |
| 11RU04500250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/250; exzentrisch |
| 11RU04500315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/315; exzentrisch |
| 11RU04500355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/355; exzentrisch |
| 11RU04500400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 450/400; exzentrisch |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU04500355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU04500450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 450/450; zentr.; gebaut |
| 11TCPU450250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU450315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 450/315; mit PSU montiert |
| 11TCU04500355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU04500400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/400; mit PSU montiert |
| 11TCU04500450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 450/450; mit TSTCU montiert |
| 11TVU04500200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/200; gebaut |
| 11TVU04500250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/250; gebaut |
| 11TVU04500315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/315; gebaut |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU04500355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/355; gebaut |
| 11TVU04500400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/400; gebaut |
| 11TVU04500450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 450/450; gebaut |
| 11XVU04500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 450/250 |
| 11AB0450 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 450 |
| 11ABU0450 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 450; verzinkt |
| 11AGU0450 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 450; verzinkt |
| 11AVU0450 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 450; verzinkt |
| 11EPF0450 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 450 für Formstücke |
| 11EPFH0450 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 450 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0450 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 450 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0450 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 450; verzinkt |
| 11ESUKO0450 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 450; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ILU0450 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 450; verzinkt |
| 11ILVU0450 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 450; verzinkt |
| 11DF0450 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 450 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0450 | DACHHAUBE DH NW 450 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0450 | DACHHAUBE DHR NW 450 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0450 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 450 |
| 11DTU0450 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 450 ohne Motor |
| 11FL0450 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 450, verz. |
| 11AF045 | ROHRFLANSCH AF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF045 | ROHRFLANSCH BF NW 450 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045527 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091885 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos