Zubehör

# ENDDECKEL SAFE ESUKO

NW 500; verz.; m. Kondensatst.

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11ESUKO0500 | ES(H)U/ESU-KO/ EPF(H)/EPF-KO | Enddeckel | – |

## Merkmale

- für Montage in das Spirorohr
- mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser | 500 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 2,15 kg |
| Brutto | 2,15 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11NPU0500 | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0500 | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke |
| 11RSG0500 | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU500250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCFU500400 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU05000160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000200 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000250 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000315 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000400 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU05000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000400 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut |
| 11RLU05000450 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut |
| 11RU05000250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch |
| 11RU05000315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch |
| 11RU05000355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch |
| 11RU05000400 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch |
| 11RU05000450 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11TCU05000200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05000250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut |
| 11XCPU500125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125 |
| 11XCPU500160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160 |
| 11XCPU500200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200 |
| 11XCPU500250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250 |
| 11XCPU500315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315 |
| 11XCPU500400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400 |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500 |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200 |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250 |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315 |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355 |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400 |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450 |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500 |
| 11AB0500 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500 |
| 11ABU0500 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt |
| 11AGU0500 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt |
| 11AVU0500 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11ILRU0500 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11ILU0500 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt |
| 11ILVU0500 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt |
| 11DF0500 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500 | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0500 | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0500 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500 |
| 11DTU0500 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor |
| 11FL0500 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz. |
| 11VHL0500 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500 |
| 11AF050 | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050 | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10093031 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10093005 | 08/2024 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos