

Zubehör

NIPPEL SAFE NPU NW 160

Rohrverbinder; verzinkt

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11NPU0160	–	–

Anwendung

mit doppelten Lippendichtungen



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	80 mm	Netto	0,19 kg
Durchmesser	160 mm	Brutto	0,19 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0160056	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M
11MF0160	MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke
11RSG0160	ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage
11BU016090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt
11BU016060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt
11BU016045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt
11BU016030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt
11BU016015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt
11BKMU16090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU16090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D
11RCFU160080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU160100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst
11RCFU160125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst
11RCU160080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst
11RCU160100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst
11RCU160125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst
11RFLU01600080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01600100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzent.; gebaut
11RFLU01600125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzent.; gebaut
11RLU01600080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzent.; gebaut
11RLU01600100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzent.; gebaut
11RLU01600125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzent.; gebaut
11PSU160080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst
11PSU160100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst
11PSU160125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst
11PSU160160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst
11TCPU160080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert
11TCPU160100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert
11TCPU160125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert
11TCPU160160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert
11TVU01600080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut
11TVU01600100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut
11TVU01600125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut
11TVU01600160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut
11XCPU160080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80
11XCPU160100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100
11XCPU160125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125
11XCPU160160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160
11XVU01600080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80
11XVU01600100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100
11XVU01600125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125
11XVU01600160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160
11AB0160	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160
11ABU0160	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt
11AGU0160	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt
11AVU0160	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt
11EPF0160	ENDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke

Artikel-Nr.	Beschreibung
11EPFH0160	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00160	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0160	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff
11ESU0160	ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt
11ESUK00160	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0160	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt
11SRC160	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160
11ILRU0160	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt
11ILU0160	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt
11ILVU0160	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt
11DF0160	DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0160	DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0160	DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0160	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160
11DTU0160	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor
11FL0160	FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.
11ILVRU160	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt
11VHL0160	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045316	02/2025
Technisches Datenblatt (117 KB)	10202838	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10093093	08/2024