

Zubehör

REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 1000/355; zentrisch; gebaut

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11RCLU10000355	–	–

Merkmale

- Lange Installationslänge mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 1000 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 355 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Breite	1 000 mm	Netto	14,3 kg
Höhe	1 000 mm	Brutto	14,3 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR100013	SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR100016	SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0500	NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU1000	NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11MF1000	MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG1000	ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11BFU100015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt
11BFU100030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt
11BFU100045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt
11BFU100060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt
11BFU100090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11TSTCU10000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut
11TSTCU10000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut
11TSTCU10000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut
11TSTCU10000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut
11TSTCU10000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut
11TSTCU10000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut
11TSTCU10000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut
11TSTCU10000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut
11TSTCU10000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut
11TSTCU10000900	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut
11TSTCU10001000	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut
11TCU03550125	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert
11TCU03550160	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert
11TCU03550200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert
11TCU03550250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert
11TCU03550315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert
11TCU03550355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert
11TCU10000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.
11TCU10000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.
11TCU10000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.
11TCU10000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU10000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.
11TCU10000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.
11TCU10000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.
11TCU10000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.
11TCU10000900	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.
11TCU10001000	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont.
11TVU03550100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut
11TVU03550125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut
11TVU03550160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut
11TVU03550250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut
11TVU03550315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut
11TVU03550355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut
11TVU10000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut
11TVU10000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut
11TVU10000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut
11TVU10000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut
11TVU10000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut
11TVU10000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut
11TVU10000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut
11TVU10000900	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut
11TVU10001000	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut
11XCU03550355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355
11XCU10000315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315
11XCU10000355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355
11XCU10000400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400
11XCU10000450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450
11XCU10000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500
11XCU10000560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560
11XCU10000630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630
11XCU10000710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710
11XCU10000800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800
11XCU10000900	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900
11XCU10001000	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000
11XVU03550160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160
11XVU03550200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200
11XVU03550250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU03550315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315
11XVU03550355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355
11XVU10000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400
11XVU10000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450
11XVU10000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500
11XVU10000560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560
11XVU10000630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630
11XVU10000710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710
11XVU10000800	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800
11XVU10001000	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000
11AB0355	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355
11AB1000	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000
11ABU0355	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt
11ABU1000	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt
11AGU0355	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt
11AGU1000	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt
11AVU0355	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt
11AVU1000	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt
11ILU1000	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11ILVU1000	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPF1000	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESUK00355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF1000	DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355
11DSU1000	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor

Artikel-Nr.	Beschreibung
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11FL1000	FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF100	ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF100	ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045665	02/2025
Technisches Datenblatt (319 KB)	10202927	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092123	08/2024