

Zubehör

ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 800/315; mit TSTCU montiert

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TCU08000315	–	–

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	530 mm
Breite	800 mm
Höhe	1 037,5 mm

Gewicht (kg)

Netto	9,99 kg
Brutto	9,99 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0315063	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0315066	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR080013	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR080016	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0315	NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0800	NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0315	MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke
11MF0800	MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke
11RSG0315	ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0800	ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage
11BU031515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU031530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut
11BU031545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut
11BU031560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut
11BU031590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut
11BFU080015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt
11BFU080030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt
11BFU080045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt
11BFU080060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt
11BFU080090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt
11RCFU315160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCFU315200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCFU315250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCFLU03150125	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut
11RCFLU03150160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03150200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03150250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut
11RCFLU08000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCFLU08000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCFLU08000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCFLU08000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCFLU08000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11RCU315160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCU315200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCU315250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCLU03150100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut
11RCLU03150125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut
11RCLU08000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut
11RCLU08000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut
11RCLU08000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCLU08000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCLU08000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCLU08000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCLU08000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCLU08000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut
11RFLU03150125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU03150160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03150200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03150250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11RFLU08000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RFLU08000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RFLU08000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RFLU08000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RFLU08000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RLU03150125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RLU03150160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RLU03150200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RLU03150250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11RLU08000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RLU08000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RLU08000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RLU08000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RLU08000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RU08000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch
11RU08000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch
11RU08000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch
11RU08000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch
11RU08000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch
11RU08000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch
11PSU315100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst
11PSU315125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst
11PSU315160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst
11PSU315200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst
11PSU315250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst
11PSU315315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst
11TSTCU08000250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut
11TSTCU08000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut
11TSTCU08000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11TSTCU08000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU08000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11TSTCU08000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11TSTCU08000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11TSTCU08000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut
11XCPU315100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100
11XCPU315125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125
11XCPU315160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160
11XCPU315200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200
11XCPU315250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250
11XCPU315315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315
11XCU08000250	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250
11XCU08000315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315
11XCU08000355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355
11XCU08000400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400
11XCU08000450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450
11XCU08000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500
11XCU08000560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560
11XCU08000630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630
11XCU08000710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710
11XCU08000800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800
11XVU03150160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160
11XVU03150200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200
11XVU03150250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250
11XVU03150315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315
11XVU08000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315
11XVU08000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355
11XVU08000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400
11XVU08000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450
11XVU08000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500
11XVU08000560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560
11XVU08000630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630
11XVU08000710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710
11XVU08000800	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800
11AB0315	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ABU0315	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0315	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0315	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11ILRU0315	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt
11ILU0315	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt
11ILU0800	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt
11ILVU0315	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt
11ILVU0800	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt
11EPF0315	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke
11EPF0800	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke
11EPFH0315	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00315	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0315	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff
11ESU0315	ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt
11ESUK00315	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0315	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt
11SRC315	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315
11DF0315	DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0800	DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0315	DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0315	DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0315	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315
11DSU0800	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800
11DTU0315	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor
11FL0315	FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.
11FL0800	FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.
11VHL0315	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315
11AF031	ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF080	ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF031	ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF080	ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045867	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092320	08/2024